

TEKNOL AQUA 1410 ist ein wässriges industrielles Holzschutzmittel zur Behandlung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt in Gefahrenklasse 3 laut EN 335-1:1994, sowie Fenster und Türen.

Das Produkt schützt die Holzoberfläche und die behandelte Zone gegen holzzerstörende und holzverfärbende Pilze laut EN 599-1 und das Holz wird maßhaltiger.

TEKNOL AQUA 1410 reduziert Farbunterschiede bei den nachfolgenden transparenten Oberflächenbehandlungen.

**TECHNISCHE DATEN**

Bindemittel:	Synthetisches Bindemittel
Trockensubstanz:	Ca. 5 % w/w
Flüchtige organische Verbindungen (VOC):	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Theoretischer Verbrauch:	Der Verbrauch kann je nach Holzqualität und Auftragsverfahren variieren.
Farbton:	Farblos

**ANWENDUNGSTECHNISCHE DATEN**

Vorbehandlung:	Das Holz muss rein und frei von Holzstaub und Schmutz sein. Holzfeuchtigkeit bei Verarbeitung: Fenster und Türen: ca.13 %, höchstens aber 15 % Schalung: 18 ± 2 %.
Auftragsverfahren:	Auftragen mit Pinsel, in manuellen oder vollautomatisierten Tauchvorgängen oder im Flutverfahren. Die Hinweise auf dem Etikett bitte beachten.
Auftragsverhältnisse:	Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Material vor Gebrauch sorgfältig umrühren. Wegen Verdampfung muss der Trockensubstanz der Flüssigkeit häufig mit Wasser justiert werden. Diese Justierung wird aufgrund von der in der Anlage gemessenen Trockensubstanz vorgenommen. Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 18-22 °C Optimal relative Luftfeuchtigkeit: Ca. 50 %
Systembehandlung:	Behandelte Teile müssen vor Bewitterung immer mit einem Schlussanstrich endbeschichtet werden.
Trockenzeiten:	Bestimmt bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit: Griffest: 1-2 Stunden Überlackierbar: 2-3 Stunden Bei forcierter Trocknung in speziellen Trockenöfen lässt sich die Trockenzeit reduzieren. Die Trockenzeiten können abhängig von Holzart, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftaustausch variieren.
Reinigung:	Ausrüstung mit Wasser reinigen.
<b>SICHERHEITSDATEN</b>	Siehe Sicherheitsdatenblatt. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

**SONSTIGES**

Gebinde:	20, 120 und 1.000 l
Lagerung:	Das Produkt bei Temperaturen über 5 °C lagern. TEKNOL AQUA 1410-01 hat eine Haltbarkeitsdauer von max. 18 Monaten ab dem Tag der Produktion, unter der Voraussetzung, dass es in fest verschlossenen Originalbehältern gelagert wird. Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.
Nationale Registrierungen:	<b>DE: DE-2012-MA-08-00110</b> <b>AT: AT/2012/Z/00088-01/8</b> <b>CH: CH-0008318-0000</b> CZ: CZ-2012-0033 DK: BPD-reg. nr. 417-5 EE: EE/2012/0018 FI: FI-2016-0008 (family), FI-2016-0008-1 HU: HU-2012-MA-08-00018-0000 IT: IT/2014/00183/MRAFP LT: (10-14 17.5)BPR-104(A-08VAP181149/D-20-47 LV: LV/2012/MR/018 NO: NO-2014-0040 PL: PL/2013/0064/A/MR/FF SE: Reg. nr. 4707 (klass 2) SK: 2010/3549/6806/SK/MA/8409 SI: SI-2013-3013 UK: UK-2012-0481
Weitere Informationen:	Teknos Deutschland GmbH Edelzeller Straße 62 D-36043 FULDA Tel. +49 661 108 0 Fax +49 661 108 255

Die obigen Informationen sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ergebnisse, die unter Arbeitsbedingungen erhalten werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Käufer oder Anwender ist daher nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verhältnisse und Anwendungsverfahren unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen zu testen. Wir haften lediglich für Schäden, die direkt durch Mängel an den von Teknos gelieferten Produkten verursacht werden. Die neuesten Versionen der Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Website [www.teknos.com](http://www.teknos.com) zur Verfügung.

## Informationen über die obligatorische Kennzeichnung von mit TEKNOL AQUA 1410-01 behandelten Waren

Waren, die mit Holzschutzmittel behandelt wurden, und wo biozide Eigenschaften (z. B. Schutz gegen holzerstörende oder holzverfärbende Pilze) angegeben werden, müssen in Übereinstimmung mit der neuen europäischen Verordnung über Biozidprodukte, die am 1. September 2013 verbindlich in Kraft tritt, die nachstehenden Anweisungen befolgt werden:

Die für den Verkauf behandelter Waren wie Türen und Fenster verantwortliche Person muss diese Waren mit den Angaben kennzeichnen, die in diesem Fall für TEKNOL AQUA 1410-01 im DATENBLATT nachstehend aufgeführt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich sichtbar, gut lesbar und hinreichend dauerhaft sein. Falls die Größe oder Funktion der behandelten Ware es erfordert, muss die Kennzeichnung in gedruckter Form auf der Verpackung, der Gebrauchsanleitung oder dem Garantieschein erfolgen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Biozidverordnung, 528/2012 Artikel 58, Absatz 3:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:DE:PDF>

### DATENBLATT für mit TEKNOL AQUA 1410-01 behandelte Waren

<b>Diese Ware wurde mit Holzschutzmittel behandelt: (Geregelt durch die Biozidverordnung 528/2012, PT8)</b>	<b>TEKNOL AQUA 1410-01</b>
a) Mit TEKNOL AQUA 1410-01 behandelte Waren enthalten:	Für Produkttyp 8 zugelassene Biozide
b) Mit TEKNOL AQUA 1410-01 behandelte Waren sind geschützt gegen:	Holzerstörende oder holzverfärbende Pilze
c) Mit TEKNOL AQUA 1410-01 behandelte Waren enthalten folgende Biozide:	Propiconazol, IPBC
d) Mit TEKNOL AQUA 1410-01 behandelte Waren enthalten folgende Nanomaterialien:	-
Hersteller des Holzschutzmittels TEKNOL AQUA 1401-01 ist:	Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tel.: +45 76 93 94 00

**e) Besondere Vorsichtsmaßnahmen für mit TEKNOL AQUA 1410-01 behandelte Waren:**

**Zum Schutz von Wasserorganismen darf das behandelte Holz nicht in der Nähe von Gewässern (Flüssen, Wasserläufen, Seen usw.) verwendet werden.**