Q 20-029 | Sn Extreme Putty

Merkmale

20-029 ist ein Spachtel auf Polyesterbasis mit lamellarer Pigmentierung. Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, GFK und Holz. Es zeichnet sich durch seine hervorragende Haftung und Biegefestigkeit aus. Anwendbar auf senkrechten Flächen. Gute Beständigkeit gegen Kraftstoff, Diesel und verdünnte Säuren. Es ist eine perfekte Alternative zur Reparatur mit Blei.

Physikalische Eigenschaften

PE	Polyester
VOC	2004/42/IIB(b)(250)<250
COLOR	
12 M	12 Monate

Mischen

100:2-3	20°C 4-6 min

Trocknung

	20°C	60°C			
	20 min	10 min	P80-P240	P80-P240	n/a

Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem belüfteten Ort. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zwischen +5°C und 20°C aufbewahren.

Sicherheit

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Datenblatt dient nur zu Informationszwecken. Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem neuesten Stand der Technik und beruhen auf langjähriger Erfahrung bei der Herstellung unserer Produkte. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle Rechte vorbehalten.

Version: 01-08-2021

Q-Company Int. GmbH • Lentföhrdener Strasse 12-14 • D-24576 Weddelbrook, Germany
+49 (0)4192 891 420 • www.qrefinish.com • info@qrefinish.com